



Tárgy: szerkezeti összefoglaló

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton küldjük táblázatos formában a Realtherm Kft. által gyártott szerkezet típusok műszaki jellemzőit. Bízunk benne, hogy a táblázatos összefoglaló segítségükre lesz a mindennapi munkában és az értékesítésben, kérdés esetén kérem keressék bizalommal ügyfélszolgálatunkat.

Ablakok	Optimum	Elegant	Synego
Tok beépítési mélység	71 mm	76 mm	80 mm
Szárny vastagság	71 mm	80 mm / 92 mm	80 mm
Üvegléc csatlakozás	45 fok	90 fok	45 fok
Légkamrák száma	5	6	tok 7 / szárny 6
Párkányfogadó	4 kamrás, gumitömítéssel	5 kamrás, gumitömítéssel	6 kamrás, gumitömítéssel
Sarok tisztítás fehér szerkezeteknél	V nút	V nút	V nút
Sarok tisztítás színes szerkezeteknél	V nút	V nút	V nút
U_f - merevítő vassal *	1,2 W/m ² K	0,94 W/m ² K	1,0 W/m ² K
U_g - 3 rétegű üveggel *	40 mm - 0,6 W/m ² K	52 mm - 0,5 W/m ² K	48 mm - 0,5 W/m ² K
U_w - 3 rétegű melegperemes üveggel *	0,88 W/m ² K	0,73 W/m ² K	0,76 W/m ² K
Vasalat résszellőző funkció	alapfelszereltség	alapfelszereltség	alapfelszereltség
Kiemelés gátló záfogadók száma	1 db	2 db	4 db
Vasalat biztonság RC1	rendelhető	rendelhető	alapfelszereltség
Vasalat biztonság RC2	rendelhető	rendelhető	rendelhető
Ablak pánt teherbírás	120 kg	120 kg	120 kg
Rejtett vasalat	rendelhető	rendelhető	rendelhető
Rejtett vasalat teherbírása	150 kg	150 kg	150 kg

Ajtók	Optimum	Elegant	Synego
Beépítési mélység	71 mm	76 mm	80 mm
Légkamrák száma tok	4	6	5
Légkamrák száma szárny	5	5	7
U_f - merevítő vassal*	1,6 W/m ² K	1,2 W/m ² K	1,2 W/m ² K
U_g - 3 rétegű üveggel*	40 mm - 0,6 W/m ² K	52 mm - 0,5 W/m ² K	48 mm - 0,5 W/m ² K
U_d - 3 rétegű melegperemes üveggel*	1,1 W/m ² K	0,87 W/m ² K	0,82 W/m ² K
Sarok tisztítás fehér szerkezeteknél	V nút	V nút	V nút
Sarok tisztítás színes szerkezeteknél	V nút	V nút	V nút
Bejárati ajtó pánt leemelés gátlóval	alapfelszereltség	alapfelszereltség	alapfelszereltség
Bejárati ajtó pánt teherbírás	120 kg	120 kg	120 kg
MABISZ minősített rúdzárak	alapfelszereltség	alapfelszereltség	alapfelszereltség
Alumínium küszöb magassága	20 mm	20 mm	20 mm



realtherm

Web: www.realtherm.hu
E-mail: info@realtherm.hu



Emelő-toló erkélyajtók		Elegant	Synego
Tok beépítési mélysége		175 mm	190 mm
Szárny		76 mm	80 mm
Légkamrák száma tok		6	6
Légkamrák száma szárny		5	5
U _f - merevítő vassal*		1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K
U _g - 3 rétegű üveggel*		42 mm - 0,6 W/m ² K	48 mm - 0,5 W/m ² K
U _d - 3 rétegű melegperemes üveggel*		0,81 W/m ² K	0,79 W/m ² K

* a részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon

A műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartjuk,
az adatok tájékoztató jellegűek!

Budapest, 2021.05.07.

Tisztelettel:

Márton Sándor

Cégtulajdonos

